SEMIMAX 4M3 EMBALLAGE

RÉF. C090012



PERFORMANCE

Extraction	С
Production	В
Distribution	В
Utilisation	Α
Elimination	В



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Conteneur semi-enterré 4m3 Capot en PE rotomoulé

2 Trappes couleur (jaune, bleu, vert ou gris) Entourage béton matricé (gris ou marron) Cuve béton

Contenant acier galvanisé Préhension Kinshofer



Poids: 4100 kg

Dim: 2000 x 3155 mm - Dim hors sol: 1258 mm

OPTIONS

Orifices Verre, Papier, Emballages, Carton et OM - Préhensions simple ou double crochet - Tambour - Volume 4 et 5 m3 - Finitions béton sablé, gravillonné ou lames plastique - Insonorisation verre



2 Trappes couleur (jaune, bleu, vert ou gris) Entourage béton matricé (gris ou marron)

FABRICATION



DÉLAI

Environ 4 à 5 semaines - A confirmer lors de la commande







L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis. Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.





a 04 78 79 61 62

collvert@collvert.fr

Société Collvert 1336 rue des Chartinières 01120 DAGNEUX