KIT ROUES RENFORCÉES POLYAMIDE 160 MM MONTE

RÉF. 210212M



16/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B









CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Kit roues pivotantes à blocage total
fixation à platine
Roues équipées d'une chape en acier embouti finition zinguée, avec pivot sur double chemin de billes et axe de roue boulonné
Corps de roue en polyamide avec bandage en caoutchouc élastique noir, roulements à billes de précision
Adaptée aux équipements nécessitant mobilité, stabilité et blocage complet
Fixation : platine 137 x 105 mm
Norme : EN 12532

CERTIFICATIONS

Norme : EN 12532

DIMENSIONS ET POIDS

Charge dynamique : 250 kg
Poids : 2,55 kg
Largeur bandage 46 mm
Diamètre d'encombrement 270 mm
Charge statique : 500 kg
Ø roue 160 mm
Hauteur 200 mm

DÉLAI

Environ 4 à 5 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

COLLVERT

04 78 79 61 61
04 78 79 61 62
collvert@collvert.fr

Société Collvert
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX