

KIT ROUES RENFORCÉES POLYAMIDE 200 MM MONTE

RÉF. 210226MO



16/20

PERFORMANCE

Extraction	B
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	B



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Kit roues pivotante à blocage total
fixation à platine
Roues équipées d'une chape en acier embouti finition zinguée, avec pivot sur double chemin de billes et axe de roue boulonné
Corps de roue en polyamide avec bandage en caoutchouc élastique noir, roulements à billes de précision
Adaptée aux équipements nécessitant mobilité, stabilité et blocage complet
Fixation : platine 137 x 105 mm – Norme : EN 12532

CERTIFICATIONS

Norme : EN 12532

DIMENSIONS ET POIDS

Largeur bandage 46 mm
Diamètre d'encombrement 310 mm
Charge statique : 700 kg
Ø roue 200 mm
Hauteur 240 mm
Charge dynamique : 350 kg
Poids : 3,06 kg

DÉLAI

Environ 4 à 5 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.



04 78 79 61 61
04 78 79 61 62
collvert@collvert.fr

Société Collvert
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX