
BAC 770L AT PF RR

RÉF. 253010GAGA



18/20

PERFORMANCE

Extraction	A
Production	B
Distribution	B
Utilisation	A
Elimination	A







CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Bac 770L
Norme EN840
PEHD injecté
Préhension frontale et latérale
Attelage ressort renforcé de 8 mm boulonné sur la cuve
Roues renforcées 200 mm dont 2 freinées
Blocages directionnels
Passage de fourche boulonné sur la cuve épaisseur 3 mm
Fourreau : 160 x 85 mm - Entraxe : 352 mm

DIMENSIONS ET POIDS

Dim : 1260 x 775 x 1320 mm
Poids : 86 Kg

MODE DE COLLECTE



OPTIONS

Autres volumes
Autres coloris

COLORIS

Anthracite

FABRICATION

DÉLAI

Environ 2 à 3 semaines - A confirmer lors de la commande

L'ensemble des informations présentes sur ce document sont susceptibles d'être modifiées à tout moment et sans préavis.
Elles sont fournies à titre purement informatif et n'ont aucun caractère contractuel.

COLLVERT

04 78 79 61 61
04 78 79 61 62
collvert@collvert.fr

Société Collvert
1336 rue des Chartinières
01120 DAGNEUX